



TV 31

La **confezionatrice sottovuoto TV 31** è costruita interamente in **acciaio INOX** Aisi 304/SB.

La camera del vuoto è ad angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia interna.

Il ciclo di funzionamento è gestito in modo **automatico** dalla scheda elettronica, la **barra saldante** è posizionata su pistoni pneumatici.

La macchina può gestire fino a **20 programmi** indipendenti con pannello di comandi **digitale**.

Due ugelli consentono di utilizzare la funzione di **immissione di gas inerte** durante il confezionamento.

Non necessita di fermo coperchio in quanto dispone di un **sistema innovativo**.

Scheda tecnica

Modello	TV 31
Barra saldante	310 mm
Dimensioni esterne	415 x 585 x 400 (h) mm
Peso	42 kg
Spessore coperchio	24 mm
Immissione gas inerte per ATM	2 ugelli, di serie
Pompa	8 m ³ /h
Seconda barra	nd
Numero di programmi	20
Dimensioni camera vuoto	343 x 434 x 175 (h) mm
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza max assorbita	450 W
Normativa	CE
EAN	8055954800437

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729