



TV 31-2

La **confezionatrice sottovuoto TV 31-2** è costruita interamente in **acciaio INOX Aisi 304/SB**.

La camera del vuoto è ad angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia interna. Il ciclo di funzionamento è gestito in modo **automatico** dalla scheda elettronica, la **barra saldante** è posizionata su pistoni pneumatici.

La macchina può gestire fino a **10 programmi** indipendenti con pannello di comandi **digitale**.

Due ugelli consentono di utilizzare la funzione di **immissione di gas inerte** durante il confezionamento.

Non necessita di fermo coperchio in quanto dispone di un sistema innovativo.

Scheda tecnica

Modello	TV 31-2
Barra saldante	310 mm
Dimensioni esterne	415 x 585 x 400 (h) mm
Peso	35 kg
Spessore coperchio	24 mm
Impianto gas	2 ugelli, di serie
Pompa	12 m ³ /h
Seconda barra	nd
Dimensioni camera vuoto	343 x 434 x 175 (h) mm
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Potenza max assorbita	750 W
Normativa	CE
Valore vuoto	2 mml/bar

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729