



## TV 31 Turbo

La confezionatrice sottovuoto TV 31 Turbo è costruita interamente in acciaio INOX Aisi 304/SB.

La camera del vuoto è ad angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia interna.
Il ciclo di funzionamento è gestito in modo **automatico** dalla scheda elettronica, la **barra saldante** è posizionata su pistoni pneumatici.

Due ugelli consentono di utilizzare la funzione di immissione di gas inerte durante il confezionamento.

Non necessita di fermo coperchio in quanto dispone di un sistema innovativo.

Scheda tecnica	
Modello	TV 31 Turbo
Barra saldante	310 mm
Dimensioni esterne	415 x 585 x 400 (h) mm
Peso	45 kg
Spessore coperchio	24 mm
Immissione gas inerte per ATM	2 ugelli, di serie
Pompa	12 m³/h
Seconda barra	nd
Dimensioni camera vuoto	343 x 434 x 175 (h) mm
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza max assorbita	750 W
Normativa	CE
Valore vuoto	2 mml/bar

TECLA s.r.l. Via del Perlar, 78/A 37135 VERONA, Italy P.IVA IT02046620239 info@teclasottovuoto.com tel: +39 045 581941 fax: +39 045 583729