



## TV 41 Turbo

La confezionatrice sottovuoto TV 41 Turbo è costruita interamente in acciaio INOX Aisi 304/SB.

La camera del vuoto è ad angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia interna. Il ciclo di funzionamento è gestito in modo **automatico** dalla scheda elettronica, la **barra saldante** è posizionata su pistoni pneumatici.

La macchina può gestire fino a **10 programmi** indipendenti con pannello di comandi **digitale**.

**Due ugelli** consentono di utilizzare la funzione di **immissione di gas inerte** durante il confezionamento.

**Non necessita di fermo coperchio** in quanto dispone di un sistema innovativo.

### Scheda tecnica

<b>Modello</b>	TV 41 Turbo
<b>Barra saldante</b>	410 mm
<b>Dimensioni esterne</b>	510 x 585 x 435 (h) mm
<b>Peso</b>	60 kg
<b>Spessore coperchio</b>	24 mm
<b>Immissione gas inerte per ATM</b>	2 ugelli, di serie
<b>Pompa</b>	20 m <sup>3</sup> /h
<b>Seconda barra</b>	opzionale
<b>Dimensioni camera vuoto</b>	435 x 435 x 180 (h) mm
<b>Voltaggio</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Potenza max assorbita</b>	750 W
<b>Normativa</b>	CE
<b>Valore vuoto</b>	2 mml/bar