



TV 41 Turbo

La **confezionatrice sottovuoto TV 41 Turbo** è costruita interamente in **acciaio INOX Aisi 304/SB**.

La camera del vuoto è ad angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia interna.
Il ciclo di funzionamento è gestito in modo **automatico** dalla scheda elettronica, la **barra saldante** è posizionata su pistoncini pneumatici.

La macchina può gestire fino a **20 programmi** indipendenti con pannello di comandi **digitale**.

Due ugelli consentono di utilizzare la funzione di **immissione di gas inerte** durante il confezionamento.

Non necessita di fermo coperchio in quanto dispone di un sistema innovativo.

Scheda tecnica

Modello	TV 41 Turbo
Barra saldante	410 mm
Dimensioni esterne	510 x 585 x 435 (h) mm
Peso	60 kg
Spessore coperchio	24 mm
Immissione gas inerte per ATM	2 ugelli, di serie
Pompa	20 m ³ /h
Seconda barra	opzionale
Numero di programmi	20 + Assistente
Dimensioni camera vuoto	435 x 435 x 180 (h) mm
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza max assorbita	750 W
Normativa	CE
EAN	8055954800444