



TV 52 Industrial

TV 52 Industrial: Compatta, performante, costruita per durare.

Tecla TV 52 Industrial è la soluzione ideale per le aziende che cercano una **macchina per sottovuoto industriale carrellata** compatta ma performante.

Viene assemblata in Italia, utilizzando **componenti italiani** selezionati per garantire il massimo della qualità. La struttura è completamente in acciaio inox AISI 304, un materiale resistente, igienico e ideale per l'uso alimentare, così come la camera del vuoto.

Doppia barra saldante: efficienza raddoppiata.

La **doppia barra saldante** consente di **confezionare più sacchetti contemporaneamente**, aumentando la produttività per ogni ciclo di lavoro. Una soluzione ideale per ottimizzare i tempi in ambienti con **ritmi produttivi sostenuti**. Ogni barra saldante monta due resistenze ed effettua quindi una doppia saldatura.

La macchina è dotata di due barre saldanti da 45 cm di serie.

Pompa del vuoto potente, per cicli rapidi e risultati professionali.

Struttura autonoma carrellata: flessibilità operativa e igiene.

A differenza delle macchine da banco, che richiedono una postazione fissa, TV 52 Industrial offre una postazione di confezionamento autonoma, pronta all'uso ovunque serva. Una soluzione ideale per ambienti dinamici e per facilitare le operazioni di pulizia.

TV 52 Industrial

***Offre affidabilità e versatilità, ed ogni sua parte è progettata per durare nel tempo anche in contesti produttivi intensi.

Scheda tecnica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Modello | TV 52 Industrial |
| Barra saldante | 2 x 450 mm, ciascuna con doppia saldatura |
| Dimensioni esterne | 607 x 692 x 1002(h) mm |
| Peso | 115,5 kg |
| Spessore coperchio | 24 mm |
| Immissione gas inerte per ATM | opzionale |
| Pompa Vuoto | 25 m ³ /h |
| Seconda barra | di serie |
| Numero di programmi | 20 |
| Dimensioni camera vuoto | 556 x 492 x 175 (h) mm |
| Voltaggio | 220-240 V / 50-60 Hz |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potenza max assorbita | 1200 W |
| Normativa | CE |
| EAN | 8055954800512 |

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729