

Jolly Matic

La máquina de vacío automática Jolly Matic Inox es solicitada tanto por usuarios profesionales como por usuarios domésticos que desean un producto de calidad superior.
Para la carrocería elegimos acero inoxidable que, además de dar un aspecto elegante y profesional al producto, simplifica la limpieza y es muy resistente.

La bomba, el órgano más importante, es muy potente y está diseñada para funcionar durante mucho tiempo. No requiere mantenimiento ni recarga de aceite.

El montaje se realiza con cuidado artesanal, exclusivamente en Italia, utilizando únicamente componentes de primera elección. Los productos son probados por un técnico que también se encarga de la inspección visual: sólo si todo está perfecto pueden salir de fábrica. Y si algo no sale bien o hay algún problema de uso, siempre estamos disponibles con un inmejorable servicio de asistencia técnica.

La máquina envasadora es la más rica en funciones de la serie Jolly, pero hemos conseguido simplificar su uso al máximo: los controles digitales son cómodos e intuitivos. La máquina se pone en marcha en modo automático, basta con pulsar un único botón y la placa electrónica se encarga de todo por ti.

Es posible activar el modo de soldadura manual, por ejemplo para evitar aplastar un producto delicado o aspirar líquidos. El tiempo de sellado también se puede configurar manualmente para utilizar bolsas más ligeras o más pesadas.

Recomendamos utilizar bolsas de vacío gofradas pero la máquina también puede envasar en bolsas de vacío lisas o de cocción.

¿Necesitas más información o quieres continuar con la compra? ¡Simplemente complete el formulario al final de la página!

Especificaciones técnicas	
Modelo	Jolly Matic
Voltaje	230 Volt - 50 Hz
Absorción eléctrica	400 W
Barra de sellado	330 mm
Bomba aspiradora	Autolubricado - 15L/min
Control de ciclo	Con tarjeta electrónica
Material	Acero cepillado sin manchas
Peso	7 Kg
Dimensiones	370 x 300 x 140 mm
Reglamentos	CE

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729